



icaros®





FR Caractéristiques

- IP 66 (optique et appareillage)
- Joint Silicone
- IK 08 (Selon IEC - EN 62262)
- Vasque en verre trempé
- Luminaire en fonderie d'aluminium
- Etrier en acier galvanisé thermolaqué
- Visserie Inox austénitique
- 2 Tailles



EN Characteristics

- IP 66 (Optics and control gear compartment)
- High temperature resistant silicon gasket
- IK 08 (According to IEC - EN 62262)
- Flat bowl in toughened clear glass.
- Floodlight made of high pressure die-casting aluminium
- Austenitic stainless steel screws
- 2 sizes

DE Eigenschaften

- IP 66 (Optik und Gerät)
- Hochtemperatur Silikondichtung
- IK 08 (Gemäß IEC - EN 62262)
- Flache Wanne aus gehärtetem Glas
- Scheinwerfer aus Aluminiumdruckguss
- Bügel aus galvanisierter lackierter Stahl
- Austenitische Schrauben aus Edelstahl
- 2 Größe

IP 66	IK 08		220-240 V 50/60 Hz
ULR <1%	ULR <4% <i>installe</i>	CIE 3 >95%	 Smart Drive READY

1

2

3

4

5



1

Luminaire Icaros + Mât Alu profil AMANDE h=5/6m.

Luminaire Icaros + Almond profil pole h=5/6m.

Leuchte Icaros + Mandel Profil Mast h=5/6m.

2

Luminaire Icaros + Mât double/triple M058.

Luminaire Icaros + double/triple brackets pole M058.

Leuchte Icaros + Mast Zwei/Dreifachausleger M058.

3

Luminaire Icaros + Mât cylindro-conique h=9m.

Luminaire Icaros + Round conical pole h=9m.

Leuchte Icaros + konisch rund Mast h=9m.

4

Luminaire Icaros + Mât rectangulaire étagé h=9m.

Luminaire Icaros + Square stage pole h=9m.


Leuchte Icaros + rechteckiger abgesetzt Mast h=9m.

5

Luminaire Icaros + Mât Diapason* h=9/10m.


Luminaire Icaros + Diapason pole* h=9/10m.

Leuchte Icaros + Diapason Mast* h=9/10m.





icaros 1

SCx 0,06 m² 4,90 Kg



icaros 2

SCx 0,09 m² 7,80 Kg



Recyclabilité - Recyclability - Recyclingfähigkeit

FR Taux de recyclabilité

Dans le respect de la directive DEEE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, le luminaire ICAROS XT atteint des objectifs de valorisation supérieurs à 94%.

Nos conceptions produits privilégient des matériaux durables tels que le verre, l'aluminium et les fonderies d'aluminium, recyclables à l'infini.

Pollution lumineuse :

Le luminaire ICAROS XT possède un ULOR (upward light output ratio) inférieur à 1 % conformément à la directive Eup.

Luminaire éligible au Certificat d'Economie d'Énergie.

EN Recyclability ratio

According to the guideline WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) directive regarding electric and electronic equipment waste, the floodlight ICAROS XT reaches a recyclability ratio of 94%. Our product designs favour durable materials like glass, aluminium and die-cast aluminium, which may be recycled infinitely.

Light pollution:

The floodlight ICAROS XT has an ULOR (upward light output ratio) lower than 1% in accordance with the Eup (Energy using Products) directive (depending on optic selection).

DE Recyclingfähigkeit

Unter Beachtung der Richtlinie WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) bezüglich von Abfällen elektrischer und elektronischer Güter erreicht der Scheinwerfer ICAROS XT Wiederverwertungsvorgaben von über 94%. Unsere Produktentwicklung bevorzugt dauerhafte, unbegrenzte recyclingfähige Werkstoffe wie Glas, Aluminium, Aluminiumdruckguss.

Lichtverschmutzung:

Der Scheinwerfer ICAROS XT besitzt einen ULOR (upward light output ratio) unter 1% entsprechend der Richtlinie Eup. (Energy using Products).



Options

FR Avantage Energie

Luminaire équipé en standard de ballast ferromagnétique basse consommation bi-puissance ou ballast électronique Dali pilotable par système de commutation.

autonome ou télégéré en protocole Lon-works® (télégestion pour certaines lampes uniquement - Nous consulter).

Optiques spéciales (Asymétrique routière, symétrique grand angle, etc...).

Grille de défilement circulaire.

Visière.

EN Energy saving

Luminaire equipped with energy efficient magnetic ballast (optional power reduction) or with electronic Dali ballast, controlled by an autonomous switching system or remote-controlled with Lon-Works® protocol (depending on optic and lamp type).

Available accessories:

Specials optics (roadway, wide angle, ...).

External Anti-glare louver (vertical or horizontal).

Internal circular Anti-glare louver.

Visor.

DE Energiesparende Technik

Standardmässig mit ferromagnetischem Vorschaltgerät mit oder ohne Leistungsreduktion ausgestattet oder mit elektronischem Vorschaltgerät Dali, mit einem Autonomem steuerbar, per Lon-works®-Protokoll ferngesteuerten Schaltsystem (nach Optik und Lampentyp).

Zubehör :

Spezielle Optiken (Straßenbeleuchtung, großer Winkel, usw...).

Blendraster (senkrecht, waagrecht).

Runder Blendraster Blendschutz.



Equipements led - Led Equipments - Led Bestückung

Nombre de led / Durée de vie		Nombre de led Number of led Anzahl Led / Leuchte			Maintenance de flux Maintained luminous flux Lebensdauer Restlichtstrom	
		8 led	16 led	32 led		
Courant / flux / puissance		3000 K - CRI 70			100 000 hrs - Tq 25°C	
Courant Current Bestromung 350mA	Flux nominal* Nominal luminous flux Nominal Lichtstrom	lm	1216	2432	4864	L95B10
	Puissance lumineuse** Power consumption Systemleistung	W	9	19	37	
Courant Current Bestromung 500mA	Flux nominal* Nominal luminous flux Nominal Lichtstrom	lm	1721	3443	6886	L93B10
	Puissance lumineuse** Power consumption Systemleistung	W	13	26	52	
Courant Current Bestromung 700mA	Flux nominal* Nominal luminous flux Nominal Lichtstrom	lm	2268	4537	9074	L90B10
	Puissance lumineuse** Power consumption Systemleistung	W	18	37	73	
Modules led						Zhaga
			1xLU	2xLU	2xLJ	
			ICAROS 1 - 2		ICAROS 2	

* Flux typique des modules led avec lentilles à une température ambiante extérieure [Tq] de 25° C - Le flux peut légèrement différer en fonction du type de lentille sélectionné. Valeur de flux à ce jour. Typical lumen output of the led modules with lenses at an external temperature [Tq] of 25° C. The lumen output can be slightly different according to the kind of lenses. Indicated lumen output is based on actual ROHL led integration.
 Typischer Lichtstrom der LED-Modul mit Linsen bei einer Aussentemperatur [Tq] von 25° C. Je nach Linse kann der fluß leichte Änderung angeben.
 ** Puissance totale du luminaire (module(s) led + drivers + autres auxiliaires). Total luminaire power consumption [Led module(s) + drivers + other electrical auxiliaries]. Systemleistung der Leuchte [LED-Modull + Treiber + weitere Hilfsmittel].

Réf	Destination	Distribution	Applications
F2		 8040 Lm - 4000°K Ø 6m Ø 4m Ø 2m 221 lx 100 lx 55 lx 869 lx 5m 10m 15m 20m	Faisceau intensif symétrique - 2 x 10° Narrow beam light distribution - 2 x 10° Intensiv symmetrischen Lichtstrahl - 2 x 10°
F4		 8040 Lm - 4000°K Ø 12m Ø 10m Ø 7m Ø 5m 74 lx 35 lx 239 lx 5m 10m 15m 20m	Faisceau intermédiaire symétrique - 2 x 25° Medium Narrow beam light distribution - 2 x 25° Mittelmässig symmetrischen Lichtstrahl - 2 x 25°
F6		 8040 Lm - 4000°K Ø 19m Ø 14m Ø 10m Ø 6m 73 lx 28 lx 15 lx 9 lx 5m 8m 11m 14m	Faisceau extensif symétrique - 2 x 63° Wide beam light distribution - 2 x 63° Extensiv symmetrischen Lichtstrahl - 2 x 63°

Optiques led- Led Optics - Led Optiken

Tous les projets d'éclairage sont différents et requierent à ce titre un éclairage adapté. Dans ce cadre, nous avons développé des optiques qui permettent de répondre à toutes ces différentes caractéristiques.

All projects are different and required specific lights levels and distributions. We are able to provide dedicated and specific optics on our led engines to achieve your project needs.

Alle Projekte sind unterschiedlich und erfordern eine angepasste Beleuchtungslösung. In diesem Sinne haben wir eine Reihe von LED-Optik entwickelt die alle diese verschiedene Funktionen beantworten können.


Réf	Destination	Distribution	Applications
H1		 DE-LED-H1 (4000°K) - a=0° UOR=0-9° Ø 0-180° -90-270°	Eclairage asymétrique de chaussées avec interdistance importante entre deux mâts. Asymmetric Light distribution for roadways with wide distance between two poles. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung von Strassen mit weiterem Abstand zwischen zwei Masten. This optic is not dedicated to this application only. It can also be used for other configurations.
R1		 DE-LED-R1 (4000°K) - a=0° UOR=0-9° Ø 0-180° -90-270°	Eclairage routier de chaussées larges. Roadway light distribution for wide streets. Strassenbeleuchtung für breitere Fahrstrasse NB : Le cas d'application indiqué ci-dessus n'est pas exclusif. Cette optique peut être utilisée dans d'autres configurations d'éclairage. This optic is not dedicated to this application only. It can also be used for other configurations.
R2		 DE-LED-R2 (4000°K) - a=0° UOR=0-9° Ø 0-180° -90-270°	Eclairage asymétrique de zones résidentielles où les luminaires sont installés à de faibles hauteurs. Asymmetric lighting of residential areas with low height installed luminaires. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung für Wohngebiet, mit niedrigen Lichtpunkthöhe. This optic is not dedicated to this application only. It can also be used for other configurations.
S1		 DE-LED-S1 (4000°K) - a=0° UOR=0-9° Ø 0-180° -90-270°	Eclairage de pistes cyclables ou chaussées étroites. Cycle tracks and narrow roads. Geeignet für Radwege oder schmale Fahrstrasse. NB : Le cas d'application indiqué ci-dessus n'est pas exclusif. Cette optique peut être utilisée dans d'autres configurations d'éclairage. This optic is not dedicated to this application only. It can also be used for other configurations.
P1		 DE-LED-P1 (4000°K) - a=0° UOR=0-9° Ø 0-180° -90-270°	Eclairage d'ambiance de type symétrique. Symetric light distribution. Symmetrische Lichtstärkeverteilung für verkehrsberuhigte Bereiche. NB : Le cas d'application indiqué ci-dessus n'est pas exclusif. Cette optique peut être utilisée dans d'autres configurations d'éclairage. This optic is not dedicated to this application only. It can also be used for other configurations.
A1		 DE-LED-A1 (4000°K) - a=0° UOR=0-9° Ø 0-180° -90-270°	Eclairage asymétrique dirigé de type projecteur. Narrow asymmetric light distribution. Intensiv asymmetrische Lichtstärkeverteilung in der Art eines Scheinwerfer. NB : Le cas d'application indiqué ci-dessus n'est pas exclusif. Cette optique peut être utilisée dans d'autres configurations d'éclairage. This optic is not dedicated to this application only. It can also be used for other configurations.
A2		 DE-LED-A2 (4000°K) - a=0° UOR=0-9° Ø 0-180° -90-270°	Eclairage asymétrique large de type projecteur. Wide asymmetric light distribution. Breite asymmetrische Lichtstärkeverteilung in der Art eines Scheinwerfer. NB : Le cas d'application indiqué ci-dessus n'est pas exclusif. Cette optique peut être utilisée dans d'autres configurations d'éclairage. This optic is not dedicated to this application only. It can also be used for other configurations.

Nombre de led / Durée de vie		Nombre de led Number of led Anzahl Led / Leuchte						Maintenance de flux Maintained luminous flux Lebensdauer Restlichtstrom		
		32 led		64 led		128 led				
Courant / flux / puissance		RGBW***						Tq 25°C		
		Courant Current Bestromung 1 x 350mA	Flux nominal* Nominal luminous flux Nominal Lichtstrom	lm	Red Green Blue White	222 836 201 636	Red Green Blue White	443 1672 401 1272	50 K hrs	
Puissance lumineuse** Power consumption Systemleistung	W		Red Green Blue White	18 19 23 18	Red Green Blue White	22 27 26 25				
Courant Current Bestromung 1 x 500mA	Flux nominal* Nominal luminous flux Nominal Lichtstrom	lm	Red Green Blue White	311 1045 261 859	Red Green Blue White	621 2090 521 1717	Non disponible Nicht verfügbar Not available	50 K hrs		
	Puissance lumineuse** Power consumption Systemleistung	W	Red Green Blue White	18 22 28 22	Red Green Blue White	28 35 32 33				
Courant Current Bestromung 1 x 700mA	Flux nominal* Nominal luminous flux Nominal Lichtstrom	lm	Red Green Blue White	421 1296 341 1113	Red Green Blue White	842 2592 681 2226	50 K hrs			
	Puissance lumineuse** Power consumption Systemleistung	W	Red Green Blue White	23 27 37 27	Red Green Blue White	36 46 44 43				
Courant Current Bestromung 2 x 350mA	Flux nominal* Nominal luminous flux Nominal Lichtstrom	lm	Non disponible Nicht verfügbar Not available				Red Green Blue White	886 3344 801 2544	50 K hrs	
	Puissance lumineuse** Power consumption Systemleistung	W	Non disponible Nicht verfügbar Not available				Red Green Blue White	40 50 47 48		
Modules led								Zhaga		
			1 x LU	2 x LU	2 x LJ					
			ICAROS xt 1 - 2			ICAROS xt 2				

* Flux typique des modules leds avec lentilles à une température ambiante extérieure [Tq] de 25° C - Le flux peut légèrement différer en fonction du type de lentille sélectionné. Valeur de flux à ce jour.
Typical lumen output of the led modules with lenses at an external temperature [Tq] of 25° C. The lumen output can be slightly different according to the kind of lenses. Indicated lumen output is based on actual ROHL led integration.
Typischer Lichtstrom der LED-Modul mit Linsen bei einer Aussentemperatur [Tq] von 25° C. Je nach Linse kann der fluß leichte Änderung angeben.

** Puissance totale du luminaire (module(s) led + drivers + autres auxiliaires).
Total luminaire power consumption [Led module(s) + drivers + other electrical auxiliaries].
Systemleistung der Leuchte [LED-Modull + Treiber + weitere Hilfsmittel].

*** Les flux lumineux RGBW ne sont pas cumulables pour un courant donné. Les flux correspondent au flux de la couleur indiqué, alimentée au courant maximal indiqué



Notre engagement environnemental responsable

Le respect de l'environnement est pour ROHL® une ligne directrice fondamentale depuis la conception jusqu'au recyclage du produit.

Nous privilégions l'utilisation dans nos produits de matériaux aux faibles impacts environnementaux comme le verre ou l'aluminium en intégrant dès le début du projet un principe d'ECO-conception (chaque appareil est conçu pour faciliter son démantèlement et la récupération de ses différents matériaux en fin de vie).

Tous les produits ROHL® respectent la directive européenne 2002/95/CE RoHS et ne contiennent donc ni substances ni métaux dangereux.

ROHL® offre à ses clients une solution de collecte et de recyclage pour leurs produits usagés.

ROHL® devient adhérent fondateur de la filière de recyclage dédiée aux DEEE Pro et gérée par l'éco-organisme Réylum. Il finance ainsi la reprise des matériels électroniques de sécurité, d'éclairage et de régulation usagés de ses clients.

Soucieux de satisfaire ses obligations légales - et même d'aller au-delà - et de permettre à ses clients de remplir les siennes, ROHL® est ainsi l'un des premiers producteurs à offrir à ses clients une solution simple et gratuite de collecte pour leurs DEEE Pro, sans considération de date de mise sur le marché.

Un réseau de collecte de proximité est à leur disposition via des déchèteries professionnelles et certains grossistes. Les clients détenant d'importantes quantités de DEEE peuvent également bénéficier d'un enlèvement sur site directement par Réylum.

Ils reçoivent en retour tous les éléments de traçabilité nécessaires, avec l'assurance d'une élimination rigoureuse et conforme à la réglementation. Ces documents leur permettent par ailleurs de répondre aux appels d'offres les plus exigeants en matière de gestion des déchets (chantiers HQE par exemple).

Le recyclage des équipements électriques permet de préserver les ressources naturelles et d'éviter tout risque de pollution.

Plus d'informations sur www.reylum.com

Notre environnement doit être préservé. ROHL®, conscient de cet enjeu, s'est engagé dans une démarche d'amélioration de la performance environnementale. Nos objectifs environnementaux sont développés selon les axes suivants : gestion des déchets, maîtrise de l'énergie, conformité réglementaire de notre site.

Depuis 2004, nous sommes engagés dans une démarche d'amélioration continue de notre organisation, afin de répondre au mieux aux attentes de nos clients. C'est ainsi que l'ensemble des services de ROHL® (commercial, bureau d'études, fabrication, achats, administratifs,...) intègrent au quotidien nos objectifs : maîtrise des délais, développement de nouveaux produits et prise en compte des nouvelles normes et réglementations applicables à notre secteur d'activité.

La société ROHL® a développé un système de gestion de l'éclairage intelligent qui permet des réductions importantes des consommations d'énergie et d'émission de gaz à effet de serre.

Contrôler la lumière pour éclairer juste en fonction du lieu et de l'heure.

Maîtriser la consommation énergétique, c'est aussi préserver notre environnement urbain.

Veillez nous consulter pour plus de renseignements.

Tous les luminaires de la gamme ROHL® sont éligibles, en fonction de leurs utilisations, aux certificats d'économie d'énergie.



Our responsible environmental commitment Unsere verantwortliche ökologische Verpflichtung

The environmental protection is for ROHL® a fundamental guideline from luminaire design and conception to product recycling.

We favor the use in our products of low impacts environmental materials such as glass or aluminum following from the beginning of the project a principle of ECO-DESIGN (all component is designed to facilitate its dismantling and the recycling various materials at the end of its life).

All the product ROHL® respects the European directive 2002 / 95 / CE RoHS and does not contain thus either substances or dangerous metals.

ROHL® is offering to customers a solution for collection and recycling of their used products.

ROHL® becomes founding member of the recycling branches, dedicated to WEEE Pro and managed by the eco-organism Recylum. In this way ROHL® finances the taking back from its customers of used lighting material.

In order to fulfill legal obligations - and even exceeding them - by these measures, permitting to its customers to fulfill their own obligations, ROHL® is one of the first manufacturers offering to its customers a simple and free solution for the collection of their WEEE.

A local collection network is at their disposal, via the professional waste disposal sites and certain wholesalers.

In return they receive all necessary traceability documents, ensuring the rigorous disposal complying with regulations. By the way, these documents permit to tender for projects with high waste disposal requirements.

Recycling of electrical equipments permits preservation of natural resources and to avoid any pollution risk.

Learn more at www.reylum.com

Our environment must be protected. ROHL®, aware of this stake, engage, since 2008, a continuous environmental performance improvement. Our environmental objectives, based on ISO 14001, are developed according to the following axes : waste management, energy control in innovative lighting systems, the conformity of our manufacturing and research sites.

Since 2004, we are committed in a continuous improvement approach of our organization, to meet our customers highest expectations. In this way all ROHL® departments (commercial, engineering, manufacturing, purchases, administration staff...) integrates in their everyday objectives : deadlines control, new product development and new standards and regulations consideration applicable to our business sector.

ROHL® developed a lighting management system which allows important energy consumptions reductions as well as greenhouse gas emission.

Managing light energy consumption protect our urban environment.

Der Respekt vor der Umwelt ist für ROHL® eine Grundleitlinie vom Entwurf bis zum Recycling des Produktes.

Wir bevorzugen für unsere Produkte die Verwendung von Materialien mit geringer Umweltbelastungen (Glas und Aluminium) und integrieren den Grundsatz der Öko-Entwicklung von Beginn des Projektes. Jede Einheit ist für die einfache Demontage konzipiert und die Rückgewinnung seiner ursprünglichen Materialien gewährleistet.

Alle ROHL® Produkte erfüllen die EU-Richtlinie 2002/95/CE RoHS und enthalten daher keine gefährlichen Substanzen und Metalle.

ROHL® bietet seinen Kunden eine Lösung zur Sammlung und Recycling des gebrauchten Produktes an.

ROHL® ist Gründungsmitglied der Recyclingbranche die an den DEEE-Pro gewidmet ist und durch die Ökoorganisation Recylum verwaltet wird. Sie finanziert so die Rücknahme der gebrauchten Materialien.

Es ist wichtig für das Unternehmen die gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen - und darüber hinaus - seinen Kunden zu erlauben die seinen zu erfüllen. ROHL® gehört zu den ersten Herstellern, der seinen Kunden eine einfache und kostenlose Sammlungslösung für ihren DEEE-Pro anbietet.

Ein lokales Sammelnetzwerk steht Ihnen bei verschiedenen Recyclinghöfen und gewissen Großhändler zu Verfügung.

Recylum bietet für den Kunden, mit signifikanten Mengen an Elektro- und Elektronikaltgeräten, auch eine Vorortabholung an.

Sie erhalten im Gegenzug alle nachvollziehbaren Dokumente zur Umweltprüfung mit der Garantie zur Erfüllung strengster Vorschriften. Diese Dokumente ermöglichen ihnen auch, bei den anspruchsvollsten Ausschreibungen teilzunehmen.

Das Recycling von elektrischen Geräten hilft, natürliche Ressourcen zu schonen und die Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Weitere Information unter www.reylum.com.

Unsere Umwelt soll geschützt sein. Rohl, engagiert sich mehr in der Verbesserung der Umweltverträglichkeit. Unsere Umweltziele sind hauptsächlich folgende Bereiche: Abfallwirtschaft, Kontrolle des Energieverbrauchs, Übereinstimmung der Vorschriften unseres Betriebes.


Seit 2004 sind wir stetig bemüht Verbesserungen durchzuführen um die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen. ROHL setzt sein Ziel täglich in allen Abteilungen (Verkauf, Entwicklung, Produktion, Einkauf, usw...) um: Kontrolle von Terminen, Entwicklung neuer Produkte, Integration von neuen Standards und Regelungen für unser Geschäft.

ROHL® entwickelt ein intelligentes Lichtmanagementsystem und ermöglicht eine signifikante Reduzierung des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen.

Das Licht prüfen, je nach Ort und Uhrzeit. Justlight-Beleuchtungsoptimierung.

Den energetischen Verbrauch zu überwachen um die Umwelt zu schützen.





1 rue de Bruxelles - BP 50048
F-67151 ERSTEIN CEDEX

TÉL. : +33 (0)3 90 29 90 70

FAX: +33 (0)3 90 29 90 71

www.rohl.com

